

Ecoflow - EF-ZPTSP300 - Panel Solar Rígido combo de 400W (2 uds.)

SKU: EF-ZPTSP300

NOTA IMPORTANTE: Este conjunto de Paneles Solares por dimensiones y por peso llevara un costo de 40,00Euros de transporte

Una tasa de conversión a luz solar del 23 %

Diseño completamente negro que se adapta a cualquier estilo de casa

Fabricado para durar, con grado de protección IP68 contra el agua

Instalación rápida y sencilla

Garantía de hasta 10 años

*El cable de carga solar a XT60i no está incluido en este paquete. Haz clic aquí para comprar un cable de carga solar a XT60i.

Tasa de conversión de energía elevada

Fabricado con celdas monocristalinas de alta eficiencia, el panel solar rígido de 400 W te permitirá cargar incluso más rápido gracias a una excelente eficiencia del 23 %. Combina el panel para que sea parte de tu sistema fotovoltaico actual o de tu configuración de kits de alimentación y deja que el algoritmo MPPT integrado optimice tu entrada solar.

Resistencia al agua y durabilidad

El panel solar rígido de 400 W está diseñado para exteriores. Con un índice de impermeabilidad IP68* y un robusto bastidor de aluminio anticorrosivo, el panel puede soportar una velocidad de viento de hasta 130 mph* (209 km/h) y una importante carga de nieve de hasta 113 lb* (51 kg) para continuar capturando energía solar durante años.

*La resistencia al agua y al polvo se probó en condiciones controladas de laboratorio con un índice IP68 según la norma IEC 60529 (profundidad máxima de agua de 1 metro durante un máximo de 72 horas).

*Los paneles solares bien montados pueden soportar una carga dinámica de presión de viento de 2400pa (con vientos de 130 mph/209 km/h) y una carga estática de nieve de 5400pa (113 lb por pie cuadrado/551 kg por metro cuadrado de nieve).

Solución con y sin conexión a la red

Este panel de alta potencia funciona tanto en la red como fuera de ella y te permite almacenar energía de cara a posibles apagones, ahorrar en la factura de la luz o alimentar una vivienda fuera de la red.

Compatibilidad universal

Los paneles solares EcoFlow cuentan con un conector solar integrado para que puedas utilizarlos incluso con tu sistema de energía de 48 V actual. Además, el panel solar de 400 W incluye un cable de carga de 300 mm que proporciona suficiente espacio para montar varios paneles y maximizar así la entrada solar.

Contenido de la caja

1. 2x Panel solar rígido de 400W 2. 4x Pies de montaje 3. Manual de usuario y tarjeta de garantía

El cable de carga solar a XT60i no está incluido en este paquete. Haz clip aquí para comprar un cable de carga solar XT60i

Especificaciones

Corriente de cortocircuito 13,79A

Tensión de circuito abierto 37,10V

Dimensión (pulgadas) 67,8×44,6×1,38

Dimensión (cm) 172,2×113,4×3,5

Tipo de conector Conector solar

Eficiencia 23%

Tipo de celda Monocrystalino

Potencia nominal 400 W

Peso neto (kg) 21,8kg







